

# CRB□2 系列 旋转气缸

RoHS

## 叶片式 10, 15, 20, 30, 40

标准型

自由安装型


### 各种单元可自由组合变化!

新

新款可使用小型磁性开关  
D-M9□系列

### 标准型 / CRB2 系列

- 配管部配置在平面部  
接头固定更为确实,也可提升配管处理速度。
- 丰富的轴形状组合变化(6种类)



带磁性开关单元

带角度调整单元

带角度调整单元

+

带磁性开关单元



磁性开关单元



角度调整单元

可任意的角度调整


旋转角度	旋转角度调整范围
270°	0~240°(尺寸30)
180°	0~175°
90°	0~85°





### 自由安装型 / 追加 CRBU2 系列

- 实现12%的轻量化
- 固定板的安装位置,可于任意的位置做移动
- 丰富的安装组合变化

纵安装



横安装



带磁性开关单元

带角度调整单元

带角度调整单元

+

带磁性开关单元




### 摆动角度 / 90°, 180°, 270° 全系列270°实现

采用特殊形状密封圈与挡块,让小型叶片式可达到270°的摆动角度。  
(单叶片式)

### 与既有品的安装间距有互换性

右记A~C的间距  
安装孔径有互换性。



D: 高度方向比既有品薄。