



# HRS 系列 循环液温控装置 温控器标准型

轻量·紧凑型

温度稳定性  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$



HRS050 **新** HRS060



整体系列全统一宽度为 377mm

型号	安装尺寸(mm)	质量	冷却能力(60Hz)	设定温度范围
HRS012	W377×H615×D500	40kg	1300W	5~40°C
HRS018			1900W	
HRS024			2400W	
<b>新</b> HRS030	W377×H660×D500	47kg	3200W	
HRS050	W377×H976×D592	69kg	5100W	
<b>新</b> HRS060			73kg	

**带加热功能** 采用排热加热的方式,不需要加热器

电源可以  
适用于欧洲·  
亚洲·大洋洲·  
北美洲·中南美洲

- 单相AC200~230V(50/60Hz)
- 单相AC100V(50/60Hz), AC115V(60Hz)



### 便利的功能

- 定时运行功能
- 液面低下检测功能
- 停电恢复运行功能
- 防止冻结运行功能



### 容易维护

- 不需要工具就可以维护过滤器



### 自我诊断功能和点检画面

- 35种不同的警报代码



### 通信功能

- 串行通信 (RS232C, RS485)及其输入输出接点(输出3点、输入2点)作为标准装备

环境对应 冷媒 R407C R410A