

双色显示高精度压力开关(真空用)

ZSE80F-※-※-※※※-X555

■ 特点:

额定压力范围
-100 kPa to 300kPa

■ 应用:

- 真空破坏检测(100kPa或以上)
- 检测水压波动(200kPa范围)



■ 规格:

型号	ZSE80F-※-※-※※※-X555
额定压力范围	-100 ~ 300kPa
设定压力范围	-110 ~ 330kPa
最低设定单位	1kPa
模拟输出电压	1~5V±3% F.S. 线性度: 1.5% F.S.
显示精度	±3% F.S. ±1位 (环境温度25±3°C)

■ 型号表示方法:

ZSE80F - □ - □ - □ □ □ - X555

配管类型

直配管		直配管
02	R1/4	
N02	NPT1/4	
F02	G1/4	
C01	Rc1/8	
A2	URJ1/4	
B2	TSJ1/4	
下方向配管		下方向配管
02L	R1/4	
N02L	NPT1/4	
C01L	Rc1/8	
A2L	URJ1/4	
B2L	TSJ1/4	

输出规格

R	NPN集电极开路2个输出+模拟输出/自动转换开关
T	PNP集电极开路2个输出+模拟输出/自动转换开关

选项三

记号	操作手册	校准证书
无记号	●	-
K	●	●
Y	-	-
T	-	●

附送标准使用手册

选项二

无记号	无
A	托架安装(A)
B	托架安装(B)
C	面板安装
D	面板安装+前面保护盖

选项一

无记号	带单位转换功能
M	SI单位固定
P	初始值为psi